

ТРАКТОР АГРОПЛЮС S 70, S 75, S90, S 100

Ваш продавец компании DEUTZ-FAHR
с удовольствием проконсультирует Вас;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТРАКТОР АГРОПЛЮС S

Размеры в мм		АГРОПЛЮС C S 70	АГРОПЛЮС S 75	АГРОПЛЮС S 90	АГРОПЛЮС S 100
Версия		Все ведущие колеса	Все ведущие колеса	Все ведущие колеса	Все ведущие колеса
Двигатель		1000.3 WT EURO II	1000.4 WT EURO II	1000.4 WT EURO II	1000.4 WT EURO II
Цилиндр / Рабочий объем	кол-во/см ³	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Подсос		Турбо	Стандарт	Турбо	Турбо
Максимальная мощность (2000/25/CE)	кВт/лс	51,5/70	54,5/74	64/87	70/95
Максимальная мощность (ECE-R24.03)	кВт/лс	49,5/67	51,5/70	61/83	66/90
Максимальный вращающий момент	Нм	260	257	348	377
Запас крутящего момента	%	22	15	31	31
Система охлаждения		Жидкостное охлаждение			
Управление двигателем		Механическое/электронное (Серия при ступенчатой коробке передач ECO-Speed)			
Воздушный фильтр		Фильтр сухого воздуха с предохранительным патроном			
Глушитель выхлопа под капотом двигателя		С боковой выхлопной трубой			
Содержание бака (дизельное топливо)	Литры	55 в баке перед двигателем / 30 в дополнительном баке под платформой			
ГАБАРИТЫ И ВЕС (с задними шинами)		12.4 R 24	360/70 R 24	380/70 R 24	420/70 R 24
Максимальная длина	мм	2905	3035	3055	3085
Ширина Мин./Макс.	мм	1160-1790	1335-1630	1365-1640	1405-1905
Макс. высота над дугой безопасности	мм	2060	2060	2080	2105
Макс. высота на кабине	мм	2250	2250	2270	2300
Клиренс	мм	260	250	260	280
База	мм	1925	2055	2055	2055
Колея спереди, мин/макс.	мм	985-1280	995-1270	995-1270	995-1270
Колея сзади, мин/макс.	мм	840-1470	975-1270	985-1260	995-1485
Наименьший радиус поворота без тормозов	мм	3080	3120	3150	3200
Вес с дугой безопасности /Вес с кабиной	кг	2040/2190	2120/2270	2255/2405	2320/2470
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Сцепление коробки передач		С гидростатическим переключением / гидравлическая под нагрузкой с системой STOP&GO			
20 V + 10 R		Механическая пятиступенчатая коробка передач с полной синхронизацией для 2 участков групповой коробки передач + коробка передач для минимального замедленного хода			
30 V + 15 R 30 V + 15 R с устройством ECO-Speed		Механическая пятиступенчатая коробка передач с полной синхронизацией для 3 участков групповой коробки передач со ступенчатой передачей замедленного хода + коробка передач для минимального замедленного хода			

45 V + 45 R с устройством ECO-Speed		Тройная коробка передач с 5 скоростями, синхронизацией для 3 участков групповой коробки передач, со ступенчатой передачей замедленного хода													
Максимальная скорость		40 км/час / со ступенчатой коробкой передач и устройством ECO-Speed 50 км/час, скорость ограничена до 40 км/час.													
Реверсивная коробка передач		Гидравлическая, переключаемая под нагрузкой													
Блокировка дифференциала сзади		С электрогидравлическим переключением													
Задний вал отбора мощности															
Сцепление		Многодисковое сцепление в масляной ванне													
Число оборотов		об/мин		540-540 E / 540-540 E-1000 / 540-1000 / Синхронный вал отбора мощности											
Передний вал отбора мощности															
Сцепление		Многодисковое сцепление в масляной ванне													
Число оборотов		об/мин		1000											
Переключение		Электрогидравлическое через кнопки													
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ															
Тормозная система		Дисковые тормоза в масляной ванне на все 4 колеса													
Тормоз прицепа		Гидравлический тормозной клапан													
Рулевое управление		Гидростатическое с отдельным насосом													
Поворот управляемых колес		60°													
Гидравлический тракторный подъемник															
Задний подъемник		Механический / электронный													
Максимальная подъемная сила		кг		3000											
Мощность подачи насоса		л/мин		54 / с tandemным насосом 33 + 25											
Дополнительные гидравлические устройства управления		Кол-во, Серия/Опция		3 / 6											
Передний подъемник		Максимальная подъемная сила 1500 кг													
Место водителя															
Платформа		Опора на резинометаллический упругий элемент													
Кабина		Безопасная кабина с звукоизоляцией													
ВЕРСИЯ «УЗКИЙ МОСТ» с шинами на задних колесах)		380/70 R 20				11.2 R 24				320/70 R 24					
Ширина Мин./Макс.		мм		1275-1510				1100-1500				1130-1530			
Клиренс		мм		220				230				255			
Ступенчатая коробка передач AGROSHIFT с устройством ECO-Speed 45 WW + 45 RW – скорость в км/час при числе оборотов двигателя 2200 Об/мин с шинами на задних колесах 480/70 R 30															
	1SR	2SR	3SR	4SR	5SR	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
Низкая	0,18	0,28	0,4	0,59	0,87	1,17	1,72	2,54	3,75	5,53	6,46	9,43	14,01	20,64	30,48
Средняя	0,22	0,32	0,48	0,71	1,05	1,41	2,05	3,05	4,5	6,64	7,76	11,31	16,81	24,77	36,57
Высокая	0,27	0,39	0,58	0,86	1,27	1,71	2,49	3,7	5,45	8,05	9,41	13,71	20,38	30,03	44,33*
SR= Коробка передач для замедленного хода – L = ступень на пашне – V = ступень на дороге - * = ограничена до 40 км/час															
Внимание: Скорости при заднем ходе немного ниже соответствующих скоростей при переднем ходе. На ступенчатой коробке переадея 13 + 15 скорости при заднем ходе немного ниже скоростей на минимальном замедленном ходе.															

Настоящее печатное издание предназначено для международного пользования. Содержащиеся в нем рисунки могут показывать как специальное оснащение, так и неполное серийное оборудование. Наличие некоторых

изображенных моделей, серийного и специального оснащения могут изменяться в зависимости от страны. Принадлежит ли изображенное в настоящем проспекте оборудование к серийному объему поставки или специальным принадлежностям, определено исключительно в прайс-листе продавца. Таким же образом, изображенное навесное оборудование и специальное оснащение не всегда соответствуют установленным законом действующим предписаниям. Эта проверка – после консультации с продавцом – вменяется в обязанность клиента с учетом руководства по эксплуатации. Все данные и рисунки в настоящем проспекте показаны без гарантии; исключая ошибки. Все данные в настоящем проспекте являются ни к чему не обязывающими в том отношении, что по техническим и коммерческим причинам, а также вследствие установленных законом предписаний в них могут быть внесены изменения. Исходя из этого, не могут быть предъявлены претензии какого-либо рода. Компания «SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH» оставляет за собой право в любое время осуществлять изменения в дизайне и технической конструкции, а также в комплектации серийного оснащения без предварительного извещения.

Номер заказа: 418-01-01